



**mod. PT800-ek**

### DONNEES TECHNIQUES

#### LAVE-USTENSILES MULTIFONCTION mod.PT800-ek

- \* Cod.AA01800
- \* Lave-ustensiles multifonction à translation des casiers V400/3/50 Hz;
- \* Carrosserie entièrement en acier inox 18/10 AISI 304
- \* **Panneau commandes à touches sensibles**
- \* **Affichage digital des températures**
- \* Double paroi avec calorifugeage
- \* Tourniquets de Lavage et Rinçage en acier inox
- \* Lavage supérieur et inférieur rotatif à 4 branches
- \* Rinçage supérieur et inférieur rotatif
- \* Cuve avec fond incliné autonettoyante
- \* Pompe augmentation de pression incorporée
- \* 3 Filtres en cuve intégraux
- \* Remplissage cuve automatique
- \* Dispositif de sécurité à l'ouverture des portes
- \* Portes contrebalancées avec poignée inox
- \* Panneau de contrôle extractible
- \* **Dotation: 1 panier generique en acier inox, 1 compartiment inox pour 3 plateaux, 1 panier 34 assiettes creuses(plates , 1 panier 28 assiettes PIZZA ø310mm**
- \* Certifications : CE

*DIMENSIONS	805 x 920 x 1915	mm
*DEBIT HORAIRE PANIERS	60/30/20	Casiers/heure
*DUREE DU CYCLE	1-2-3	min.
*DIMENSIONS CASIER	620 x 620	mm
*HAUTER DU PLAN DE TRAVAIL	865	mm
*OUVERTURE DE CHARGEMENT	<b>620</b>	mm
*ELECTROPOMPE DE LAVAGE	2.200	W
*RESISTANCE CUVE	4.500	W
*RESISTANCE SURCHAUFFEUR	9.000	W
*PUISSANCE POMPE RINÇAGE	385	W
*PUISSANCE TOTALE	11.200	W
*CONSOMMATION EAU PAR CYCLE	4	lt.
* BRUIT	<70	dB (A)

#### OPTIONS

- cod.AC01000 Double paroi avec calorifugeage pour capote;
- cod.AC00850 Plan entrée ou sortie avec dossier et étagère basse
- cod.0500055 Doseur de produit lessiviel incorporé
- cod.AC00561 Groupe pompe de vidange avec filtre