




I VANTAGGI !

-50%

- 1-L'allacciamento è ad acqua fredda;
- 2-Lavori in un ambiente più salubre;
- 3-Recuperi 20°C;
- 4-Il Boiler è di soli 4,5 kW



mod. F840-CV con condensa vapori

DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

LAVASTOVIGLIE FRONTALE con condensa vapori

***Cod.AA00810**

- *Carrozzeria completamente in acciaio inossidabile 18/10 AISI 304
- *Lavastoviglie frontale Volt 400/3/N 50Hz
- *Pannello comandi elettronico soft-touch
- *Display visualizzazione temperature vasca e boiler
- *Condensa vapori con recupero di calore**
- *Sistema Risciacquo Sicure SRS con Break Tank**
- *Elettropompa aumento pressione di risciacquo**
- *Doppia parete coibentata
- *Porta stampata autopulente, controbilanciata
- * Thermocontrol (dispositivo che garantisce ad ogni ciclo la temperatura selezionata di risciacquo anche in condizioni di lavoro continuo)
- * Dispositivo di partenza soft-start pump
- *Mulinelli di lavaggio e di risciacquo in acciaio inossidabile
- *Lavaggio inferiore e superiore rotante
- *Risciacquo inferiore e superiore rotante
- *Cassetti filtro vasca integrali
- *Carico vasca automatico
- *Dispositivo di sicurezza in apertura porta
- *Dosatore brillantante per risciacquo
- *Quadro di comando estraibile
- *Dotazione :2 cestelli piatti - 1 cestello generico - 2 contenitori posate
- *Certificazioni : CE

*DIMENSIONI :	600 x 655 x 1600h	mm
*CAPACITA' ORARIA	540÷360÷270	Piatti/ora
*DURATA CICLO	2-3-4	minuti
*DIMENSIONI CESTELLO	50 x 50	cm
*NUMERO PIATTI CESTELLO	12÷18	Nr.
*LUCE DI CARICO	400	mm
*ALTEZZA PIANO DI LAVORO	860	mm
*ELETTROPOMPA DI LAVAGGIO	650	W
*RESISTENZA VASCA	2.000	W
*RESISTENZA BOILER	4.500	W
*POTENZA TOTALE	5.150	W
*CAPACITA' VASCA	31	Litri
*CAPACITA' BOILER	5	Litri
*ALLACCIAMENTO ACQUA	15.÷18	°C

ACCESSORI DISPONIBILI

- cod.AC00692 Doppia guida per lavare contemporaneamente piattini e tazze.
 cod.AC00221 Dosatore temporizzato per detersivo liquido lavaggio
 cod.AC00050 Gruppo scarico vasca con filtro.